


# HIBRID RENDSZEREK TELJES TERMÉK- KÍNÁLATA



## GENUS ONE HYBRID NET

	24/4	24/7	30/4	30/7	35/4	35/7
ENERGIAOSZTÁLY 35/55 °C-OS FŰTÉSÉNél	A++					
ENERGIAOSZTÁLY HMV / VÍZVÉTELI PROFIL	A/XL			A/XXL		
CSATLAKOZTATHATÓSÁG	 Ariston NET szériatartozék					
BEÉPÍTETT SZABÁLYOZÁS	Sensys Net és külső hőmérséklet érzékelő					
KAZÁN NÉVLEGES FŰTŐTELJESÍTMÉNYE (kW)	22	22	28	28	31	31
HŐSZIVATTYÚ MAX. FŰTŐTELJESÍTMÉNYE* (kW)	5,73	11,01	5,73	11,01	5,73	11,01
HŐSZIVATTYÚ MAX. HŰTŐTELJESÍTMÉNYE** (kW)	6,80	12,02	6,80	12,02	6,80	12,02
HŐSZIVATTYÚ ÁLTAL FELVETT MAX. VILLAMOS TELJESÍTMÉNY (kW)	2,10	3,85	2,10	3,85	2,10	3,85
HMV KAPACITÁS ΔT 25 °C (l/perc)	15,4	15,4	7,12	7,12	19,8	19,8
TÁPFESZÜLTSG (V - ph - Hz)	230 - 1 - 50					
CSATLAKOZTATOTT KAZÁN	Genus ONE 24	Genus ONE 24	Genus ONE 30	Genus ONE 30	Genus ONE 35	Genus ONE 35
CIKKSZÁM	3301244	3301245	3301246	3301247	3301248	3301249

\* Levegő T 7°C; víz T 35/30°C. A teljes adatot a termékkel foglalkozó oldalakon találja.

\*\* Levegő T 35°C; víz T 18/23°C. A teljes adatot a termékkel foglalkozó oldalakon találja.

# GENUS ONE HYBRID NET



**Kompakt hibrid rendszer fűtéshez, hűtéshez és az azonnali használati melegvíz előállításához. Egy kondenzációs kazánból és egy hőszivattyúból áll.**

- / Az Ariston saját gyártású hibrid rendszere
- / Genus ONE kondenzációs kazán rozsdamentes acél XtraTech™ hőcserélővel
- / Gyújtásrendszer, elektronikus égésvezérlés
- / Rendkívül hatékony hőszivattyú még zord éghajlaton is
- / Hőszivattyú CoP értéke akár 5.11
- / A Smart Hibrid Vezérlőnek köszönhető optimalizált működés
- / Lehetőség van a két hőtermelő egyidejű működtetésére
- / Ariston NET kapcsolat gyári tartozék
- / Kombinálható napkollektor rendszerrel
- / Napelem rendszerhez illeszthető
- / Puffer funkció

ENERGIAOSZTÁLY

**A+++**  35 °C

AKÁR **A**  XXL

JUST ASK  
amazon alexa

works with the  
Google Assistant

MŰSZAKI ADATOK	24/4	24/7	30/4	30/7	35/4	35/7
----------------	------	------	------	------	------	------

## KAZÁN TELJESÍTMÉNYE

Névleges hőteljesítmény fűtés közben max/min PCI	kW	22,0/2,5	22,0/2,5	28,0/3,0	28,0/3,0	31,0/3,5	31,0/3,5
Névleges hőteljesítmény HMV üzemmódban max/min PCI	kW	26,0/2,5	26,0/2,5	30,0/3,0	30,0/3,0	34,5/3,5	34,5/3,5
Hatékonyság a névleges hőteljesítményen (80 °C–60 °C) PCI	%	97,7	97,7	98,4	98,4	97,7	97,7
Használati melegvízhozam (ΔT 25 °C)	l/perc	15,4	15,4	17,2	17,2	19,8	19,8
Belső zajszint	dB (A)	51	51	54	54	51	51

## HŐSZIVATTYÚ TELJESÍTMÉNYE

Hőteljesítmény fűtés közben min/név/max*	kW	1,5 / 3,5 / 5,7	2,6 / 6,4 / 11,0	1,5 / 3,5 / 5,7	2,6 / 6,4 / 11,0	1,5 / 3,5 / 5,7	2,6 / 6,4 / 11,0
Névleges COP fűtéskor*		5,1	5	5,1	5	5,1	5
Hőteljesítmény hűtés közben min/név/max**	kW	1,6 / 4,8 / 6,9	3,1 / 7,5 / 12,0	1,6 / 4,8 / 6,9	3,1 / 7,5 / 12,0	1,6 / 4,8 / 6,9	3,1 / 7,5 / 12,0
Név. EER hűtés közben**		5,4	5	5,4	5	5,4	5
Maximális felvett teljesítmény	kW	2,1	3,85	2,1	3,85	2,1	3,85

GENUS ONE HYBRID NET	24/4	24/7	30/4	30/7	35/4	35/7
----------------------	------	------	------	------	------	------

 35 °C fűtési energiaosztály	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++
55 °C fűtési energiaosztály	A++	A++	A++	A++	A++	A++
HMV energiaosztály	A	A	A	A	A	A
Vízvételi profil	XL	XL	XL	XL	XXL	XXL

## CIKKSZÁMOK

GENUS ONE KAZÁN	3301018	3301018	3301019	3301019	3301020	3301020
HIBRID MODUL	3301136	3301136	3301136	3301136	3301136	3301136
KÜLTÉRI EGYSÉG	3630184	3630186	3630184	3630186	3630184	3630186
CSATLAKOZÓ BURKOLAT	3319198	3319198	3319199	3319199	3319199	3319199
<b>KOMPLETT CSOMAG</b>	<b>3301244</b>	<b>3301245</b>	<b>3301246</b>	<b>3301247</b>	<b>3301248</b>	<b>3301249</b>

\* EN 14511 szerint. Levegő T 7°C, víz T 35/30°C.

\*\* EN 14511 szerint. Levegő T 35°C, víz T 18/23°C.

További műszaki adatok a 37. oldalon



FÜTÉS ÉS HŰTÉS



MELEGVÍZ



MAGAS HATÉKONYSÁG



INTEGRÁLHATÓ FOTOVOLTAIKUS RENDSZERHEZ



**SENSYS NET RENDSZER VEZÉRLŐ**  
**KÜLSŐ HŐMÉRSÉKLET ÉRZÉKELŐ**  
Tartozék

**TARTOZÉKOK**

**CIKKSZÁM**

**JAVASOLT TARTOZÉKOK**

Szelepek és szűrőkészlet	3083059
Exogel készlet	3318771
Hibrid vízvezeték-csatlakozások	3319225
Kültéri egység cseppvíz tálca	3024383

**KÜLTÉRI EGYSÉG TARTOZÉKOK**

Flexibilis csövek 1 m – m	3078151
Flexibilis csövek 3 m – m	3078152
Flexibilis csövek 10 m – m	3078153
Szelepek és szűrőkészlet	3083059
Exogel készlet	3318771
Fali szerelőkeret	3078101
Fali szerelőkeret rezgécscsillapítók	3078102
Rezgécscsillapító lábak	3078097
Kültéri egység tálcafűtés	3319087
Kültéri egység cseppvíz tálca	3024383

**HIBRID MODUL TARTOZÉKOK**

Hibrid vízvezeték-csatlakozások	3319225
---------------------------------	---------

**RENDSZER ÉS HŰTÉSI TARTOZÉKOK**

Állítható differenciál by-pass készlet	3319002
CKZ 30 HH	3060531
CKZ 50 HH	3060532
CKZ 25 H <b>ÚJ</b>	3060712
CKZ 50 H <b>ÚJ</b>	3060713
MGM 2 db fűtési/hűtési zóna	3319114
Biztonsági páraérzékelő	3318925
3-járatú szelep HMV készítéshez vagy hűtéshez	3078156
Fűtési/hűtési zóna szabályozó készlet	3319079
2-zónás készlet (tartalmaz: keverőszelep, 2 szivattyú, zónavezérlő, 2szenzor és szigetelés)	3319096

**Felújításhoz ideális  
kompakt hibrid rendszer.**

